

FICHA TÉCNICA



ACABADO EN PLÁSTICO ABS

Modelo	Voltaje	Energía	Largo / Ancho	Espesor del sellado	Medidas
PS-100 TN	110 v	150 W	10 * 0.02 cm	0.01 – 0.08 mm	21.5 * 7.5 * 17.5 cm
PS-200 TN	110 v	300 W	20 * 0.02 cm	0.01 – 0.08 mm	31 * 7.5 * 23 cm
PS-300 TN	110 v	400 W	30 * 0.02 cm	0.01 – 0.08 mm	40 * 7.5 * 24 cm

Modelo	Peso del empaque maestro	Dimensiones del empaque maestro	Peso con empaque por pieza
PS-100 TN	12,6 kg 10 pz	52 * 27.5 * 34 cm	1.2 kg
PS-200 TN	14.2 kg 10 pz	51 * 35 * 36.7 cm	1.4kg
PS-300 TN	17.2 kg 10 pz	50.5 * 44.6 * 36.3 cm	1.6 kg

ACABADO EN ACERO

Modelo	Voltaje	Energía	Largo / Ancho	Espesor del sellado	Medidas
AS-200 TN	110 v	300 W	20 * 0.02 cm	0.01 – 0.08 mm	31 * 7.5 * 23 cm
AS-300 TN	110 v	400 W	30 * 0.02 cm	0.01 – 0.08 mm	40 * 7.5 * 24 cm
AS-400 TN	110 v	500 W	40 * 0.02 cm	0.01 – 0.08 mm	52.5 * 7.5 * 29 cm

Modelo	Peso del empaque maestro	Dimensiones del empaque maestro	Peso con empaque por pieza
AS-200 TN	18.6 kg 10 pz	51 * 35 * 36.7 cm	1.8 kg
AS-300 TN	24.6 kg 10 pz	53.5 * 48 * 39 cm	2.4 kg
AS-400 TN	32.6 kg 10 pz	59.5 * 53.5 * 39 cm	3.1 kg