

FICHA TÉCNICA

JR 300 AP RS	JR 300 AP	JR 300	JR 300 RS	JR 300 RSM
--------------	-----------	--------	-----------	------------



Especificaciones Básculas Digitales (JR)

Modelo	BD A12 300K AP RS	BD A12 300K AP	BD A12 300K	BD A12 300K RS	BD A12 300K RSM
Capacidad / precisión	300kg / 100grs	300kg / 100grs	300kg / 100grs	300kg / 100grs	300kg / 100grs
Clase de exactitud	Media (III)	Media (III)	Media (III)	Media (III)	Media (III)
Acabado	Pintura en esmalte	Pintura en esmalte	Pintura en esmalte	Pintura en esmalte	Pintura en esmalte
Módulo	A12	A12	A12	A12	A12
Peso	24 kg	25 kg	26.5 kg	26.5 kg	26.5 kg
Dimensiones	C=60*B=50*A=50 cm	C=60*B=50*A=50 cm	C=50*B=60*A=50 cm	C=50*B=60*A=50 cm	C=50*B=60*A=50 cm
Conexión a PC	Salida RS232	Salida RS232	Salida RS232	Salida RS232	Salida RS232
Material del cuadro	PTR 1 1/4"	PTR 1 1/4"	PTR 1 1/4"	PTR 1 1/4"	PTR 1 1/4"
Calibre del cuadro	12	12	12	12	12
Material de la Plataforma	lamina Antiderrapante	lamina Antiderrapante	lamina Antiderrapante	lamina Antiderrapante	lamina Antiderrapante
Calibre de la Plataforma	14	14	14	14	14
Dimensiones de la plataforma	60 * 50 Apaisada	60 * 50 Apaisada	50 * 60	50 * 60	50 * 60
Unidades	Kg / lb	Kg / lb	Kg / lb	Kg / lb	Kg / lb
Garantía	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses	24 meses

Ventajas contra la competencia.

Noval usa PTR material más grueso. Contra la competencia que usa perfil pintado.

Noval usa Solera. Contra competencia que usa lamina en calibres bajos.

Uso para central de abastos, forrajearías, chatarrerías, entre otros.

Resistente a impactos.

Prueba: puedes soltar pesos de hasta 30 kg desde una altura de 1 metro sin desajustes.

Noval usa material más resistente. Contra la competencia que usa materiales débiles

Prueba: puedes levantar con una mano la de la competencia la de Noval con la calidad de su material no.

Información del módulo A12



Modelo	Indicador de pesaje digital A12
Luz	Programación de Iluminación para una fácil lectura de pesaje
Clase de exactitud	MEDIA (III)
Pantalla	Lcd de 6 dígitos, 6 estados (punto decimal)
Medida del Lcd	2.5 cm alto* 9 cm largo
Interfaz de comunicación	RS232 programable (por comandos) o peso continuo
Alimentación	110vca/60hz cable de uso rudo integrado
Batería	6V/4A (Interna recargable)
Duración de batería	60 a 80 horas dependiendo actividad.
Módulo con acabado	ABS beige
Teclado	Cubierta plástica / Membrana
Temperatura	0°C a 40° C
Humedad	85%RH Sin rocío.
Medidas de módulo	Alto 19 cm x ancho 16.5 cm x largo 25 cm
Unidad de medida	Kg y LB
Función	Función de conteo de piezas, suma de pesos, tara, 12 ajustes, conexión con PC