

## Ficha técnica

Mezcla, bate y combina con su brazo de acero inoxidable, además genera batidos en punto de turrón con el accesorio adicional WIK250 (globo) en producciones de 20 litros (TL-350), 80 litros (TL-500), y 220 litros (TL-750).

Cuenta con velocidad variable para diferentes ritmos de trabajo:

TL-350 / 6,000 - 20,000 (rpm) TL-500 / 6,000 - 20,000 (rpm) TL-750 / 8,000 - 19,000 (rpm)

Su botón de encendido con seguro, evita accidentes ya que solo se prendera activándolo.

Cuenta con mayor comodidad y durabilidad gracias a su material PA66+GF30% (PA 66 reforzado con un 30% de fibras de vidrio) posee una mayor estabilidad dimensional. Ofrece una alta rigidez y una elevada resistencia a la deformación térmica.



El brazo es desmontable e intercambiable para facilitar la limpieza y ajuste al trabajo a realizar.

### Información del cuerpo

Modelo	Voltaje	Potencia	Capacidad	Modelo accesorio	Velocidad	Peso Neto	Largo (A)
TL-350	100–120V / 60 Hz	350 W	20 L	BLD250	6000 – 20000 RPM	2.1 Kgs	373 mm
TL-500		500 W	80 L	BLD400	6000 – 20000 RPM	2.3 Kgs	373 mm
TL-750		750 W	220 L	BLD550	8000 – 19000 RPM	2.8 Kgs	396 mm

### Información del brazo (accesorio)

Modelo	Peso Neto	Largo (C)	Diámetro (D)	Uso para el modelo
WIK250	0.86 Kgs	250 mm	N/A	TL-350 / TL-500 / TL-750
BLD250	0.82 Kgs	250 mm	Ø35 mm	
BLD400	1.28 Kgs	400 mm	Ø35 mm	
BLD550	1.74 Kgs	550 mm	Ø35 mm	TL-750

**BLD**



**WIK**

